

BENDROSIOJIS PROJEKTO EKSPERTIZĖS AKTAS

2020 – 12 - 07 Nr. 767 – 485(20)/1/2020

Vilnius

DĖL PUPOJŲ SODŲ G. RUOŽO NUO PUPOJŲ SODŲ 5-OSIOS G. IKI PUPOJŲ SODŲ 2-OSIOSG. IR PUPOJŲ SODŲ 2-OSIOS G. VILNIAUS M. KAP ITALINIO REMONTO APRAŠO

EKSPERTIZEI PATEIKTO PROJEKTO APŽVALGA

1. **Statytojas (užsakovas)** – SB „Vairas“.
2. **Projektuotojas** – Mindaugas Grigonis, ind. veiklos paž.:Nr.971669 ;
Projekto vadovas – Mindaugas Grigonis (atestato Nr. 26596).
3. **Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:**
– Projektavimo užduotis;
4. **Trumpa projekto apžvalga:**
Ekspertizei pateikta: bendroji, susisiekingo; KRA.

Sodininkų bendrija "Vairas" užsakyму rengiamu projektu „Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto aprašas“ numato suremontuoti Pupojų sodų ir Pupojų sodų 2-oji gatvių 0,497 km ruožą. Važiuojamoji dalis projektuojama 3,5 m pločio, kelkraščiai po 0,5 m (dėl grętimų sklypų ribojimo) pločio.

Gatvė yra Vilniaus m., sodininkų bendrijos užstatytoje teritorijoje. Nepatenka į saugomas ar Kultūros paveldo teritorijas. Remontuojamą ruožą kerta elektros oro linijos, dujotiekio tinklas, vietinio vandentiekio tinklas, ryšių tinklas.

Projekte numatyta dangos konstrukcija:

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 45 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 15 cm storio;
- Minkštojo asfalto viršutinis sluoksnis 5 cm storio, iš asfalto mišinio SA 16 – d – V6000 tipas C.

Kelio važiuojamąją dalį numatyta įrengti su 2,0 % vienšlaičiu skersiniu nuolydžiu, kelkraščius – pritaikant prie esamo gatvės paviršiaus, kur leidžia sąlygos – 6 %.

Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekiai	Pastabos
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3. kelias:			
3.1. kategorija	-	Ds*	
3.2 rekonstruojamas gatvės ruožo ilgis:*	km	0,497	
3.2.1 Pupojų sodų g.*	km	0,218	
3.2.2 Pupojų sodų 2-oji g.*	km	0,279	
3.3 važiuojamosios dalies plotis:	m	3,5	
3.4 eismo juostų skaičius	vnt.	1	
3.5 eismo juostos plotis	m	3,5	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

